

## Remeha Calenta Ace-Matic

Technische informatie		Calenta Ace-Matic 35ds	Calenta Ace-Matic 30c CW4	Calenta Ace-Matic 30c CW4 Combi Comfort Systeem met eTwist	Calenta Ace-Matic 40c CW5	Calenta Ace-Matic 40c CW5 Combi Comfort Systeem met eTwist	Calenta Ace-Matic 40L CW6 Combi Comfort Systeem met eTwist
Belastingregeling		modulerend of aan/uit	modulerend of aan/uit		modulerend of aan/uit		modulerend of aan/uit
Nominaal cv vermogen (Pn) CV-bedrijf (80/60°C)	kW	3,5 - 35	3 - 25		3,9 - 35		3,9 - 35
Nominaal cv vermogen (Pn) CV-bedrijf (50/30°C)	kW	3,8 - 38,1	3,3 - 27,2		4,2 - 38,1		4,2 - 38,1
Nominale belasting (Qnh) CV-bedrijf (Hi)	kW	3,6 - 36	3,1 - 25,7		4,0 - 36		4,0 - 36
Nominale belasting (Qnh) CV-bedrijf (Hs)	kW	4 - 40	3,4 - 28,5		4,4 - 40		4,4-40
Nominale belasting (Qnw) SWW-bedrijf (Hi)	kW	-	3,1 - 31		4,0 - 40		4,0 - 40
Nominale belasting (Qnw) SWW-bedrijf (Hs)	kW	-	3,4 - 34,4		4,4 - 44,4		4,4 - 44,4
Waterverwarming - opgegeven capaciteitsprofiel	-	-	XL		XXL		XL
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming	-	A	A		A		A
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming	-	-	A		A		A
Gas categorieën	-	II2EK3B/P	II2EK3B/P		II2EK3B/P		II2EK3B/P
Gasvoordruk aardgas L (G25/G25.3)	mbar	20 - 30	20 - 30		20 - 30		20 - 30
Type indeling rookgasafvoer	-	B23P, C13, C33, C53, C63, C93, C(10)3, C(11)3, C(12)3, C(13)3, C(15)3	B23P, C13, C33, C53, C63, C93, C(10)3, C(11)3, C(12)3, C(13)3, C(15)3		B23P, C13, C33, C53, C63, C93, C(10)3, C(11)3, C(12)3, C(13)3, C(15)3		B23P, C13, C33, C53, C63, C93, C(10)3, C(11)3, C(12)3, C(13)3, C(15)3
Maximale watertemperatuur	°C	110	110		110		110
Maximale bedrijfstemperatuur	°C	80	80		80		80
Waterbedrijfsdruk cv (min. - max.)	bar	0,5 - 3,0	0,5 - 3,0		0,5 - 3,0		0,5 - 3,0
Gaskeur CW-klasse	-	-	4		5		6
Specifiek debiet warm water D (60°C)	l/min	-	8,6		11,2		11,2
Specifiek debiet warm water D (40°C)	l/min	-	14,5		20,3		24
Tapdrempel	l/min	-	2		2		-
Maximale sanitairzijdige werkdruk	bar	-	8		8		8
Afmetingen (h x b x d)	mm	765 x 450 x 352	765 x 450 x 352		765 x 450 x 352		905 x 600 x 505
Gewicht (leeg)	kg	27,3	26,9		28,5		53

## Remeha Calenta Ace-Matic

Bestel informatie	Calenta Ace-Matic 35ds	Calenta Ace-Matic 30c CW4	Calenta Ace-Matic 30c CW4 Combi Comfort Systeem met eTwist	Calenta Ace-Matic 40c CW5	Calenta Ace-Matic 40c CW5 Combi Comfort Systeem met eTwist	Calenta Ace-Matic 40L CW6 Combi Comfort Systeem met eTwist
Bestelnummer uitvoering met excentrische 80-80 mm aansluiting"	7865283	7865285	7865289	7865287	7865291	7865296
Bestelnummer uitvoering met concentrische 60/100 mm aansluiting"	7865282	7865284	7865288	7865286	7865290	7865297
Aantal stuks per pallet	4	4	4	4	4	4
Bestelling in veelvoud van	4	4	4	4	4	4
Bruto prijs prijslijst Remeha	€ 2.388	€ 1.975	€ 2.206	€ 2.249	€ 2.480	€ 3.168

Logistieke informatie	Calenta Ace-Matic 35ds	Calenta Ace-Matic 30c CW4	Calenta Ace-Matic 30c CW4 Combi Comfort Systeem met eTwist	Calenta Ace-Matic 40c CW5	Calenta Ace-Matic 40c CW5 Combi Comfort Systeem met eTwist	Calenta Ace-Matic 40L CW6 Combi Comfort Systeem met eTwist
Afmeting in mm inclusief verpakking (l x b x h)	953 x 508 x 402	953 x 508 x 402	953 x 508 x 402	953 x 508 x 402	953 x 508 x 402	1090 x 658 x 508
Gewicht inclusief verpakking (kg)	30,8	30,4	30,7	32	32,3	59,3
GTIN code uitvoering met excentrische 80-80 mm aansluiting	8022945039497	8022945041711	8022945041759	8022945041735	8022945041773	8022945041827
GTIN code uitvoering met concentrische 60/100 mm aansluiting	8022945039480	8022945041704	8022945041742	8022945041728	8022945041766	8022945041834
Omschrijving	Calenta Ace-Matic 35ds	Calenta Ace-Matic 30c CW4	Calenta Ace-Matic 30c CW4 Combi Comfort Systeem met eTwist	Calenta Ace-Matic 40c CW5	Calenta Ace-Matic 40c CW5 Combi Comfort Systeem met eTwist	Calenta Ace-Matic 40L CW6
Aantal stuks per pallet	4	4	4	4	4	4
Verpakkingsomvang	CV-ketel, documentatie, ophangbeugel met bevestigingsmiddelen, set knelringen en wartelmoeren, condensafvoerslang, lucht-/rookgasadapter. Bij een Combi Comfort Systeem zit standaard een eTwist regelaar bijgesloten.					

Beschikbaarheid

maart 2025