

Hoogte in mm	FC30	FC54	FC105	FC150
	30	54	105	150
Breedte in mm	EZ	EZ	EZ	EZ
50	CM200011	CM200061	-	-
100	CM200021	CM200071	CM200891	-
150	CM200031	CM200081	CM200901	-
200	CM200041	CM200091	CM200911	CM200951
300	CM200051	CM200101	CM200921	CM200961
400	CM200801	CM200201	CM200931	CM200971
500	CM200811	CM200301	CM200941	CM201021
600	CM200851	CM200401	CM201031	CM201041

Hoogte in mm	FC30	FC54	FC105	FC150
	30	54	105	150
Breedte in mm	HR	HR	HR	HR
50	CM200016	CM200066	-	-
100	CM200026	CM200076	CM200896	-
150	CM200036	CM200086	CM200906	-
200	CM200046	CM200096	CM200916	CM200956
300	CM200056	CM200106	CM200926	CM200966
400	CM200806	CM200206	CM200936	CM200976
500	CM200816	CM200306	CM200946	CM201026
600	CM200856	CM200406	CM201036	CM201046

Hoogte in mm	FC30	FC54	FC105
	30	54	105
Breedte in mm	304L	304L	304L
50	CM200018	CM200068	-
100	CM200028	CM200078	CM200898
150	CM200038	CM200088	CM200908
200	CM200048	CM200098	CM200918
300	CM200058	CM200108	CM200928
400	CM200808	CM200208	CM200938
500	CM200818	CM200308	CM200948
600	CM200858	CM200408	CM201038

Hoogte in mm	FC30	FC54	FC105
	30	54	105
Breedte in mm	316L	316L	316L
50	CM200014	CM200064	-
100	CM200024	CM200074	CM200894
150	CM200034	CM200084	CM200904
200	CM200044	CM200094	CM200914
300	CM200054	CM200104	CM200924
400	CM200804	CM200204	CM200934
500	CM200814	CM200304	CM200944
600	CM200854	CM200404	CM201034

VERKRIJGBAAR IN 4 MATERIAALSOORTEN, GESCHIKT VOOR CORROSIEKLASSEN C1 T/M C5

EZ Elektrolytisch verzinkt
ISO 20-81/82
NF/EN 12-329
DIN 50961

HR Zink Aluminium (High Resistance), duurzame alternatief voor thermisch verzinkt
EN 10244-2

304L RVS304L
NF 10-088-2

316L RVS316L
NF 10-088-2

CONFIGUREER EENVOUDIG EEN COMPLEET DRAADGOOTSYSTEEM SAMEN IN DE ONLINE CABLOFIL CONFIGURATOR (klik hier)

VOORDELEN FASCLIC+ DRAADGOOT

- + Schroefloos te koppelen en zonder gereedschap
- + Snelle montage, in beperkte ruimtes onder plafond of tegen de muur
- + Hygiënisch ontwerp, eenvoudig te reinigen
- + Robuust (transportbestendig, en ook sterk met staaldraden koppelingen zijkant en in bodem)
- + Herbruikbaar (circulaire concept voor draadgoten)
- + Te combineren met traditionele draadgoten type CF en alle overige Cablofil onderdelen

KOPPELEN DRAADGOTEN

Koppelen van draadgoten is eenvoudig in slechts 2 handelingen

